

-Poster LED Full HD



Nuestro Poster LED cuenta con las ventajas de una gran transparencia, perfil delgado, ligero, instalaciones flexibles y aplicación económica.

No hay necesidad de ninguna instalación profesional, lo que hace que sea mucho más popular y solicitada para centros comerciales, vitrinas, anuncios de ventanas y para otro tipo de empresas pequeñas.

Generalidades

Alto brillo: 5500 nits
adecuado para proyectos que se deben mostrar en el día y necesitan ser vistos en el exterior.

Opción de instalación:
Colgada o asentada sobre su propia estructura.

Con una alta frecuencia de actualización y escala de grises para lograr imágenes y videos de buena calidad.

Perfil delgado (60 mm), con una aleación de alto durable y aluminio de última tecnología

Alta transparencia, el 81% como máximo.

Technical Specifications	Poster LED 5	Poster LED 5 Plus	Poster LED 8	Poster LED 8 Plus
Pixel Pitch	5mm	5mm	8.33mm	8.33mm
LED Configuration	SMD3IN1	SMD3IN1	SMD3IN1	SMD3IN1
Pixel Density	40000dot/m ²	40000dot/m ²	14400dot/m ²	14400dot/m ²
Transparency	70%	70%	81%	81%
Cabinet Size	500x950x60mm	800x1400x60mm	500x950x60mm	800x1400x60mm
Cabinet Weight	21kg/Panel	40kg/Panel	21kg /Panel	40kg /Panel
IP Rating	IP30	IP30	IP30	IP30
Brightness	3500~4000CD/m ²	3500~4000CD/m ²	4000~5500CD/m ²	4000~5500CD/m ²
Max.Power Consumption	260W/Panel	510W/Panel	260W/Panel	510W/Panel
Ave.Power Consumption	80W/Panel	170W/Panel	80W/Panel	170W/Panel
Refresh Rate	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz
Operation Power	AC110~ 240V, 50/60Hz	AC110~ 240V, 50/60Hz	AC110~ 240V, 50/60Hz	AC110~ 240V, 50/60Hz
Working Temperature	-10°C~+50°C,	-10°C~+50°C,	-10°C~+50°C,	-10°C~+50°C,
Operating Life	≥100,000hours	≥100,000hours	≥100,000hours	≥100,000hours
Certificate	CE ,ROHS	CE ,ROHS	CE ,ROHS	CE ,ROHS